

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне



“ГАРРАМАЎТАДАР МІНГАРВЫКАНКАМА”

вул. К.Цэткін, 49 220004, г. Мінск
тел.(017)3732068, факс (017) 3731612
E-mail:gorremautodor@grad-minsk.by
р/рах BY13BLBB30120100019869001001, в аддз. №538
г. Мінск ААТ «Белінвестбанк», код BLBBBY2X
УНП 100019869 ВКПА 05549245

23.08.24 № 08/1629
на № _____ ад _____

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное производственное
объединение

“ГОРРЕМАВТОДОР МИНГОРИСПОЛКОМА”

ул. К.Цеткин, 49 220004, г. Минск
тел.(017) 3732068, факс (017) 3731612
E-mail:gorremautodor@ grad-minsk.by
р/счет BY13BLBB30120100019869001001, в отд. №538
г. Минск ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X
УНП 100019869 ОКПО 05549245

О рассмотрении обращения

ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» рассмотрело коллективное обращение (вх. от 16.08.2024 № 111) № 07092400014493, поступившее в Мингорисполком и в пределах компетенции информирует.

В период с 2010 года в рамках минимизации подтоплений реализованы следующие объекты:

коллектор «Центр» (вторая нитка) диаметром (далее – Ø) 2400 мм на участке от деревни Ржавец до Дворца спорта, что позволило решить вопрос минимизации подтоплений территорий, прилегающих к просп. Победителей в районе «Лебяжий»;

коллектор Ø 2400 мм и два Ø 1600 мм от ул. Харьковской до ул. Р.Люксембург, что позволило уменьшить подтопление на ул. Харьковской и прилегающих территориях;

коллектор Ø 2000 мм от ул. К.Цеткин до ул. Маяковского, что минимизировало подтопление ул. Немига;

коллектор Ø 1200 мм от ул. К.Либнехта до просп. Дзержинского, что позволило решить вопрос минимизации подтопления прилегающих территорий.

С целью определения мероприятий по реконструкции и дальнейшему развитию системы дождевой канализации в 2017 году разработана и утверждена комплексная отраслевая схема развития сетей дождевой канализации г. Минска (далее – Отраслевая схема).

Для разработки Отраслевой схемы были выполнены научно-исследовательские работы, определены места подтопления территорий и мероприятия по их предотвращению, предусматривающие содержание

в надлежащем техническом состоянии сетей дождевой канализации, а также определены объекты реконструкции и строительства сетей дождевой канализации.

В рамках реализации Отраслевой схемы в настоящее время разработана проектная документация по строительству 4 объектов дождевой канализации.

Дополнительно, с целью минимизации мест подтопления эксплуатирующими организациями рассматривается возможность устройства дополнительных дождеприемных колодцев.

Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектурной и строительной деятельности с обязательным прохождением государственной экспертизы, подтверждающей правильность принятых проектных решений.

Приемка сетей дождевой канализации и (или) дождевых коллекторов, входящих в состав объектов строительства (реконструкции) осуществляется приемочными комиссиями в соответствии с Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716.

Приемка в эксплуатацию объектов оформляется актом приемки объекта в эксплуатацию. Акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается всеми членами приемочной комиссии.

Строительство (реконструкция) объектов, в том числе сетей дождевой канализации, осуществляется в рамках Инвестиционной программы г. Минска, разрабатываемой и утверждаемой ежегодно на очередной календарный год.

Ежегодно объекты Инвестиционной программы г. Минска с объемами финансирования размещаются на официальном портале Мингорисполкома.

В июле 2024 года в г. Минске подтопления городских территорий происходили в результате выпадения ливневых дождей, характеризующихся множественностью локальных мест выпадения осадков с большой интенсивностью и физической невозможностью отведения через сети дождевой канализации образовавшего за короткий срок большого потока поверхностных сточных вод, так как при проектировании сети дождевой канализации не рассчитываются на ливневые дожди.

В соответствии с СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения» при максимальной интенсивности дождя коллектор дождевой канализации должен пропускать только часть расхода дождевых сточных вод, допускается, что оставшая часть расхода дождевых вод временно затапливает проезжую часть улиц.

Последствия ливневых дождей устраняются за счет реализации мероприятий, предусмотренных Планом оперативного реагирования «ПОСЕЙДОН». В данном Плане предусмотрены места с наибольшей вероятностью подверженные затоплению атмосферными осадками.

При прогнозировании обильных осадков на указанные точки направляется необходимая спецтехника, работники коммунальных служб и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь для проведения превентивных мероприятий.

Вопросы возмещения вреда регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь.

По данным Белгидромета 18 июля 2024 г. в Минске зафиксировано выпадение осадков в виде дождя, которые согласно критериям, применяемым в государственной гидрометеорологической службе, классифицируются как «очень сильные» и являются «опасным гидрометеорологическим явлением», относящимся к обстоятельствам непреодолимой силы.

Так, статьей 212 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Учитывая изложенное, решение вопроса об убытках, возникших при затоплении из-за погодных условий, решаются в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» в случае несогласия с данным ответом Вы имеете право обжаловать его в Минский горисполком.

Первый заместитель
генерального директора



Т.Н.Сусекова